



best-DIBAL 'G'

EINSTELLANLEITUNG

Modell 324

EINSTELLANLEITUNG für best-DIBAL 'G 324 (310)




Sicherungsmarke auf der rechten vorderen Waagenunterseite entfernen und Abdeckplättchen abnehmen.

ZUGANG ÖFFNEN



Waage einschalten


ANZEIGE (Bsp:)




- Während des Anzeigentestdurchlaufs



erste Taste drücken, halten und zweite Taste dazu drücken.




Warten bis Anzeige ⇒



- Der Strich vor dem Wert in der €-Anzeige muss in der Mitte des Segmentes angezeigt werden.
- Erscheint der Strich oben oder unten, ist die Waage außerhalb des Einstellbereiches. Es kann kein neuer Nullpunkt eingestellt werden.



- Durch die kreisrunde Öffnung, die nach dem Entfernen des Abdeckplättchen zu sehen ist, mit einem geeigneten Stift die Justiertaste anhalten drücken bis,
- ein Signalton bestätigt, dass die Öffnung des Grundeinrichtungszweiges erfolgte.



GRUNDEINRICHTUNG

ANZEIGE (Bsp:)

LAND

-



Land auswählen.



- 0 -35 = diverse Länder
- 1 = Deutschland
- 16 = Schweiz

Standardeinstellung = 1Bestätigen und
weitschalten.**OIML- PROGRAMMIERUNG**

-



Funktion auswählen.



- 0 -1 = OIML- Auswahl

Standardeinstellung = 1Bestätigen und
weitschalten.**HÖCHSTLAST**

-



Höchstlast auswählen.



- 1 = 6 kg 16 = 6/15kg
- 2 = 15 kg 17 = 15/30kg
- 3 = 30 kg

Bestätigen und
weitschalten.**JUSTIERUNG**

-



Funktion auswählen.



- 0 = Justierzweig überspringen
- 1 = Justierzweig öffnen

Bestätigen und
weitschalten.

BREITENGRAD

ANZEIGE (Bsp:)



Breitengrad des Aufstellortes eingeben.



- 0 - 90 = 0° - 90° (Grad)
Bsp.: Bielefeld = 52



Bestätigen und weiterschalten.

**HÖHE ÜBER NN**

Höhe über NN des Aufstellortes eingeben.




- 0-9999 = 0-9999 m über NN
Bsp.: Bielefeld = 102



Bestätigen und weiterschalten.

**NULLPUNKT und SPANNE einstellen**

Bestätigen



Warten bis Anzeige ⇒




Gewicht = 2/3 der Höchstlast aufstellen.


Bsp.: Max 15kg = 10kg



Bestätigen




Warten bis Anzeige ⇒





Gewicht abnehmen

ANZEIGE (Bsp:)



Waage ausschalten



- Abdeckplättchen über die Justieröffnung einsetzen und vom Eichamt mittels Sicherungsmarke sichern lassen.